



Invertervärmepump

Sanyo SAP-KRV93-123EHN

BÄST I TEST
enligt Råd & Rön
nr 8, 2005

406301/406302

SANYO Värmepumpar
först med P-märkning
av Sveriges Provnings-
och Forskningsinstitut

**ÅTERBETALD
PÅ 2 ÅR**
Se SP-rapport.
Svensk Provnings-
och forsknings-
institut




Drivs med det effektiva och miljövänliga
värmepumpsköldmediet R410A



Värmepumpen som sänker dina uppvärmningskostnader upp till 50 procent!

- Avsedd för drift i Nordiskt klimat
- Garanterad drift ned till -20°C
- Automatisk återstart efter eventuellt strömbortfall
- Trådlös fjärrkontroll med inbyggd sensor
- Möjlighet att välja temperatursensor i inomhusdelen eller fjärrkontrollen
- Extremt låg ljudnivå med "Quiet mode"
- ION luftrenare
- Energiklass A
- Behöver ingen trågvärme
- En av världens största tillverkare av klimat- och hemelektronik
- Sanyo har under många år försett den svenska marknaden med helt problemfria värmepumpsanläggningar



**Bättre inomhusklimat
och luftkonditionering
"på köpet"!**

Tekniska data

SAP-KRV93-123EHN

Inverterkompressorer tillsammans med det högeffektiva köldmediet R410A har ungefär 40% högre effektivitet än en klassisk on/off-värmepump med köldmedium R407C. Spara pengar direkt, värmepumpen installeras normalt på en dag och dina uppvärmningskostnader minskar direkt.

Genom den forcerade luftcirkulationen höjer du kvalitén på inomhusluften. Via den trådlösa fjärrkontrollen ställer man in luftströmmens riktning, klockfunktion, temperatur samt fläkthastighet.

Modell		SAP-KRV93EHN	SAP-KRV123EHN
Artikelnummer		7130346 / 7130348	7130356 / 7130358
Värmeeffekt	kW	0,9-5,0	0,9-5,8
Kyleffekt	kW	0,9-3,2	0,9-3,8
Spänning	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Effektupptagning (värmedrift)	W	250-1515	250-1690
Effektupptagning (kyldrift)	W	250-1150	250-1300
Driftström Värmedrift	A	1,21-6,47	1,18-7,09
Driftström Kyldrift	A	1,28-5,88	1,19-6,21
Luftmängd, Hög (Kyl/Vp)	m ³ /h	480/530	500/530
Ljudnivå, H/M/L/Qt	dBA	34/31/28/23	34/31/29/25
Köldmedium / Mängd	g	R410A / 950	R410A / 1100

Dimensioner och vikt

Innedel (höjd x bredd x djup)	mm	285x825x189	285x825x189
Utedel (höjd x bredd x djup)	mm	548x720x265	548x720x265
Vikt innedel / utedel	kg	9,0 / 34,0	9,0 / 35,0

Effekterna är angivna vid: Kyldrift, inomhustemperatur 26,7°C TB/ 19°C WB Ute 35°C
Värmedrift inomhustemperatur 20°C TB/ 15,6°C WB Ute 7°C

Generalagent: **ahlsell** www.kcc.se

Din återförsäljare:

KlimatService^{AB}

VÄRMEPUMPAR & LUFTKONDITIONERING
0226-555 55
www.klimatservice.se

Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande.