

KCC-207EB, KCC-267EB, KCC-358EC,  
KCC-021EB, KCC-041DI, KCC-035EM

# KCC Portabla kylaggregat

PB194:0906

KCC:s portabla kylaggregat är lika snygga som svalkan är skön. De kyler och avfuktar upp till 40 m<sup>2</sup> och pryder vilket rum som helst. KCC-kvalitet rakt igenom!



KCC-041DI

*I ett portabelt kylaggregat i splitutförande sitter kondensorn som kyler luften separat. Denna kondensordel placeras utomhus.*



KCC-021EB

*I ett portabelt kylaggregat i kompaktutförande sitter kondensorn direkt i aggregatet. Den varma luften transporteras ut via en slang.*

## **Med KCC:s portabla kylaggregat tar du enkelt med dig kylan dit du bäst behöver den.**

KCC portabla kylaggregat passar utmärkt för det mindre kontorsrummet, sovrummet eller sommarstugan. Det smidiga formatet gör att aggregatet lätt smälter in i miljön utan att vara i vägen, och du får en effektiv kylning. Ett portabelt kylaggregat är den enklaste lösningen på dina kylbehov. Ingen installation krävs, allt som behövs är ett vanligt eluttag och möjlighet att ansluta slangen till en ventilationsöppning, fönsterspringa eller dyliskt.

Det portabla aggregatet genererar kyla som sprids i rummet, och den varma luften transporteras bort genom en slang. Kondensvattnet som bildas vid kylprocessen förångas normalt sett och försvinner ut genom slangen tillsammans med överskottsvärmen. Vid extremt fuktig luft kan vattenmängden bli så stor att maskinen måste dräneras genom slangen på baksidan. I detta läge slår maskinen ifrån automatiskt. Portabla aggregat finns både som singelaggregat och som splitaggregat.

**KCC:s höga kvalitet gör att du alltid kan förlita dig på en behaglig temperatur var du än befinner dig!**

KCC-207EB, KCC-267EB, KCC-358EC,  
KCC-021EB, KCC-041DI, KCC-035EM

# Tekniska data

- KCC erbjuder den senaste tekniken
- Låg energiförbrukning
- Låg ljudnivå
- Hög driftsäkerhet
- Ingen installation krävs



Split-kondensor

Modell		KCC-207EB	KCC-267EB	KCC-358EC
Artikelnummer		7130238	7130267	7130239
Kyleffekt	Kw	2,05	2,6	3,5
Luftmängd	m <sup>3</sup> h	300	320	400
Effektupptagning	W	820	1200	1400
Driftström Kyl drift	A (max)	3,7	4,9	6,4
Spänning	V/Ph/Hz	240/1/50	240/1/50	240/1/50
Ljudnivå	dB(A)	52	52	56/60
Köldmedium		R407C	R407C	R410A
Rek. rumsstorlek	m <sup>2</sup>	15-20	20-25	25-35

## Dimensioner och vikt

Mått inredel:	h x b x d	770 x 435 x 430	770 x 435 x 430	880 x 480 x 340
Mått utedel:	h x b x d	—————	—————	430 x 480 x 300
Vikt	Kg	28	30	37 + 13



Split-kondensor



Modell		KCC-021EB	KCC-041DI	KCC-035EM
Artikelnummer		7130243	7130245	7130246
Kyleffekt	Kw	1,9	4,1	3,5
Luftmängd	m <sup>3</sup> h	240	420	400
Effektupptagning	W	800	1450	1400
Driftström Kyl drift	A (max)	3,7	6,6	6,4
Spänning	V/Ph/Hz	240/1/50	240/1/50	240/1/50
Ljudnivå	dB(A)	53	55	53
Köldmedium		R410A	R410A	R410A
Rek. rumsstorlek	m <sup>2</sup>	15-20	30-40	25-35

## Dimensioner och vikt

Mått inredel:	h x b x d	612 x 485 x 337	930 x 480 x 465	865 x 505 x 420
Mått utedel:	h x b x d	—————	625 x 550 x 290	—————
Vikt	Kg	25	36,5 + 19,5	36

VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN  
ATT ÄNDRA UTFÖRANDE  
ELLER SPECIFIKATION UTAN  
FÖREGÅENDE MEDDELANDE.  
VI RESERVERAR OSS FÖR EV  
TRYCKFEL.

**KlimatService** AB  
  
 VÄRMEPUMPAR & LUFTKONDITIONERING  
 0226-555 55  
 www.klimatservice.se

 **KCC**  
 WWW.KCC.SE